



СВЕТИЛЬНИКИ LTD-EXPLORER

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.


ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи — CRI>90. Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- В светильнике используется удобный механизм наклона и поворота светового модуля.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	АС 180-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	38°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол поворота светоизлучающего модуля	350°
Угол наклона светоизлучающего модуля	45°
Срок службы*	30000 ч
Степень защиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-10... +50 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Размеры корпуса, D×H	Диаметр отверстия для установки	Световой поток	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Цветовая температура*	Цвет свечения
024026	LTD-EXPLORER-R100-12W Warm3000 (WH, 38 deg)	Ø99×85 мм	Ø90 мм	960-1080 лм	12 Вт	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
024027	LTD-EXPLORER-R100-12W Day4000 (WH, 38 deg)					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026836	LTD-EXPLORER-R100-12W Day5000 (WH, 38 deg)					5000 К	Белый дневной, для офисов и магазинов
024028	LTD-EXPLORER-R100-12W White6000 (WH, 38 deg)					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
024031	LTD-EXPLORER-R130-20W Warm3000 (WH, 38 deg)	Ø129×115 мм	Ø120 мм	1600-1800 лм	20 Вт	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
024030	LTD-EXPLORER-R130-20W Day4000 (WH, 38 deg)					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026837	LTD-EXPLORER-R130-20W Day5000 (WH, 38 deg)					5000 К	Белый дневной, для офисов и магазинов
024029	LTD-EXPLORER-R130-20W White6000 (WH, 38 deg)					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов
024025	LTD-150WH-EXPLORER-30W Warm White 38deg	Ø148×140 мм	Ø140 мм	2200-2500 лм	30 Вт	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
023683	LTD-150WH-EXPLORER-30W Day White 38deg					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026838	LTD-150WH-EXPLORER-30W Day5000 38deg					5000 К	Белый дневной, для офисов и магазинов
024024	LTD-150WH-EXPLORER-30W White 38deg					6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов

** Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный коаксиальный разъем с фиксацией).
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (L – «фаза», N – «ноль»).
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

