

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ LUX

5060 144 LED 2x2

RT 2-5000 5060 24V 2x2

*Широкая лента
высокой мощности.*

Описание

Светодиодная лента класса LUX на широкой плате 19мм.
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.
Светодиоды smd 5060 высокой яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.
Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш.
- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
- Оформление баров и клубов, ресторанов.

Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT 2-5000 - защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	144 шт	720 шт
Световой поток, белый цвет	2600 лм	13000 лм
Максимальная мощность	34.5 Вт	172 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	84мм (12 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM24050	ARPV-ST24240

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.




Сечение ленты (мм):
- открытые



Устанавливайте на
алюминиевый профиль
для охлаждения.

RT 2-5000



016446 Профиль PLS-LOCK-H25-FS



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

011259	Warm	Теплый	2700-2900K	RT 2-5000 24V Warm 2x2 (5060, 720 LED)
012905	RGB	Мульти	625/525/470nm	RT 2-5000 24V RGB 2X2 (5060, 720 LED)

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)

